

Wasserhärtebereiche im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Vilshofen GmbH

Der Deutsche Bundestag hat am 1. Februar 2007 die Neufassung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, WRMG) beschlossen. Das Gesetz tritt mit seiner Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft

Ortsteil:	Härtebereich	Deutsche Härte	Calciumcarbonat* je Liter
Albersdorf	I	4,5° dH	0,8 mmol / l
Stadt / Alkofen / Sandbach / Zeitlarn	II	12° dH	2,1 mmol / l
Pleinting / Aunkirchen	III	23,5° dH	4,2 mmol / l

* Messwerte aus Trinkwasseranalyse der Stadtwerke Vilshofen

Erläuterung:

Härtebereich I (weich) entspricht einer Deutschen Härte von 0 - 8,4° dH und weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter

Härtebereich II (mittel) entspricht einer Deutschen Härte von 8,4 - 14° dH und 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter

Härtebereich III (hart) entspricht einer Deutschen Härte über 14° dH und mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter